

Montageanleitung

CE

comfort DP




- (GB) Mounting Guide
- (F) Guide de montage
- (E) Instrucción para el montaje
- (P) Instruções para a montagem
- (I) Istruzioni per il montaggio
- (NL) Handleiding voor montage
- (GR) Οδηγία συναρμολόγησης
- (DK) Montage Vejledning
- (PL) Instrukcja montazu
- (Russ) Инструкция по монтажу




DP	[mm]							
	H	B	T	L	E1	E2	F	kg netto
031C	281	972	1010	930	630	-	171	46
041C	281	972	1010	930	630	-	171	50
032C	288	1572	1010	930	1230	-	171	72
042C	288	1572	1010	930	1230	-	171	76
033C	296	2172	1010	930	1830	629	171	105
043C	296	2172	1010	930	1830	629	171	111
034C	303	2772	1010	930	2430	1229	171	131
044C	303	2772	1010	930	2430	1229	171	137


❶ → ❶ → ❷ → ❸


DP	[mm]	
	~B_{min}	W_{min}
031C	800	1200
041C	800	1200
032C	1400	1200
042C	1400	1200
033C	2000	1200
043C	2000	1200
034C	2600	1200
044C	2600	1200



❷ → ❶ → ❷ → ❸ → ❹ → ❺ → ❻ → ❼ → ❽










Type		a[mm]	h[mm]
DP			
031C, 041C 032C, 042C 033C, 043C 034C, 044C	1 x G1¼"	55	55

4 → **1** → **2** → **3** → **4** → **5** → **6** → **7**

DP		
	ø mm	ø mm
031C	10	22
041C	10	22
032C	10	28
042C	10	28
033C	10	28
043C	15	35
034C	15	35
044C	22	35











$\Delta t_{0h} \cong 0{,}5 \ldots 0{,}7 \times$ DT1	
DT1 10K	$\cong \Delta t_{0h}$ 6,1K
DT1 9K	$\cong \Delta t_{0h}$ 5,5K
DT1 8K	$\cong \Delta t_{0h}$ 4,9K
DT1 7K	$\cong \Delta t_{0h}$ 4,3K
DT1 6K	$\cong \Delta t_{0h}$ 3,7K
DT1 5K	$\cong \Delta t_{0h}$ 3,1K
DT1 4K	$\cong \Delta t_{0h}$ 2,5K


5 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5











Drehzahlstufe Fan speed Etage de vitesse Velocidad Nível de número de rotações Regime di rotazione Toerentalniveau Ступень частоты вращения	Betriebswerte/Typenschilddaten bei 50 Hz je Ventilator Operating Values/label data at 50Hz each fan Valeurs d`exploilation/indications des plaques 50Hz par ventilateur Valores de servicio/datos de la placa con 50 Hz por ventilador Valores de operação/dados da placa a 50 Hz por ventilador Dati d'esercizio/dati della placca segnaletica a 50 Hz ogni ventilatore Bedrijfswaarden/gegevens van het label ca. 50 Hz per ventilator Рабочие параметры/данные фирменной таблички при 50 Гц для каждого вентилятора		
	230V +10% - 1Ph, 50/60Hz		
	rpm	W	A
Standard speed N	1325/1390	159/140	0,70/0,62
Quiet speed L	890/1390	110/140	0,76/0,62
Very quiet speed S	695/1390	84/140	0,69/0,62

DP			ømm
	031C 041C	230 +/-10%V-1~ 230 +/-10%V-1~	350 350
	032C 042C	230 +/-10%V-1~ 230 +/-10%V-1~	350 350
	033C 043C	230 +/-10%V-1~ 230 +/-10%V-1~	350 350
	034C 044C	230 +/-10%V-1~ 230 +/-10%V-1~	350 350

Für Elektroanschluß gelten ausschließlich Betriebswerte und Anschlußplan des eingebauten Motors. Absicherung nach örtlichen Vorschriften.

For electrical connection the only data to be used are the operational data and those of the wiring diagram of the motor. Safety precaution according to local regulations.

Pour le raccordement électrique s'en tenir aux caractéristiques de fonctionnement et schémas des raccordements des moteurs. Protection selon prescriptions de sécurité régionales.

Para la conexión eléctrica únicamente valen los datos de servicio y los del esquema de dervaciones del motor. Protección según normas de seguridad regionales.

Para a ligação eléctrica apliquem-se sómente os dados de serviço e os do esquema de ligações do motor. Protecção segundo regulamentos de precaução regionais.


Per il collegamento elettrico solo valgono i dati di funzionamento e quelli dello schema degli attacchi elettrici del motore. Protezione a seconda delle norme di sicurezza regionali.

Voor de elektroaansluiting zijn enkel en alleen de Gebruiksgegevens en het aansluitplan van de motor geldig. Protectie volgens plaatselijke voorschriften.


Γιά τήν ηλεκτρική σύνδεση μόνο ισχούν τα δεδόμενα των πινακίδων και των ηλεκτρικών διαγράμμων του κινητήρα. Συνδέστε τον θερμοδιακοπτή ασφαλείας ε ξάπαντος. Τα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις.

Для электрического подсоединения действительны только рабочие параметры и схема подключения встроенного двигателя. Обеспечить предохранители согласно местным предписаниям.

6 → **1** → **2** → **3** → **4** → **5**



3



CB2 = Connection box

			CB2					
			L1		L2		L3	
DP.(E)	[KW]	Pcs L mm W	Pcs	[A]	Pcs	[A]	Pcs	[A]
031C	2,30	4 x 1600 / 575	2	5,0	1	2,5	1	2,5
041C	2,30	4 x 1600 / 575	2	5,0	1	2,5	1	2,5
032C	4,14	4 x 2800 / 1035	2	9,0	1	4,5	1	4,5
042C	4,14	4 x 2800 / 1035	2	9,0	1	4,5	1	4,5
033C	5,96	4 x 4000 / 1490	2	13,0	1	6,5	1	6,5
043C	5,96	4 x 4000 / 1490	2	13,0	1	6,5	1	6,5
034C	7,84	4 x 5200 / 1960	2	17,0	1	8,5	1	8,5
044C	7,84	4 x 5200 / 1960	2	17,0	1	8,5	1	8,5

43 **0001.392265** 1010 1000 artconcept

GEA Küba GmbH • Kühler Weg 1 • D-82065 Baierbrunn • Tel.: ++49 (0) 89 / 744 73-0 • Fax: -107/-222/-226
Internet: http://www.kueba.com • E-Mail: kueba@kueba.com